



FICHA DE TECNICA

Nombre de producto: Agro-T 15 w 40

DESCRIPCION

Lubricante mineral multigrado de alto rendimiento y aditivos de última generación, para cárter de motores diesel y nafta, transmisión y sistemas hidráulicos de tractores y maquinaria agrícola.

Recomendado para la lubricación integral de maquinaria agrícola, motores diésel y nafteros, frenos en baño de aceite, sistemas hidráulicos, mandos finales, tomas de fuerza, direcciones asistidas, diferenciales y cajas de cambios, etc.

Alcanza las normas API SG/CF-4, GL-4, CATERPILLAR TO -2, ALISON C3.

PRESENTACION

Gnel, Tambor de 200 lts, Tambor de 100 lt y Balde de 20 lt.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYOS	UNID	METODO	AGRO-T
Grado S.A.E	***	***	15 w 40
Viscosidad a 40 °C	cSt	D - 445	131
Viscosidad a 100 °C	cSt	D - 445	14.8
Índice de viscosidad	***	D - 2270	114
P. inflamación	°C	D - 92	227
P. escurrimiento	°C	D - 97	-24

PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad n°1.

