



FICHA DE TECNICA

Nombre de producto: Econo V 25 w 60

DESCRIPCION

Lubricante mineral multigrado especialmente formulado para vehículos con alto kilometraje, nafteros o diesel de aspiración normal y turbo alimentados. También puede ser utilizado en aquellos en donde se emplea GNC.

La mezcla de aceites altamente refinados y aditivos de alta tecnología, otorga propiedades detergente, dispersante, anticorrosiva y antiespumante. El aceite ECONO cuenta con un exclusivo aditivo el cual le da un poder de adherencia que permite proteger al motor en el arranque en frío.

También provee una mayor viscosidad, la que evita pérdidas y reduce el consumo de lubricante.

Cumple las normas API SG/CD.

PRESENTACION

Granel, Tambor de 200 lts, Tambor de 100 lt, Balde de 20 lt, Caja de 4 x 4 lt y Caja de 12 x 1 lt.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYOS	UNID	METODO	E V 25 w 60
Grado S.A.E	***	***	25 w 60
Viscosidad a 40 °C	cSt	D - 445	226,7
Viscosidad a 100 °C	cSt	D - 445	24,8
Índice de viscosidad	***	D - 2270	133
P. inflamación	°C	D - 92	240
P. escurrimiento	°C	D - 97	-18

PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad n°1.

