



FICHA DE TECNICA

Nombre de producto: HD Suplemento 1

DESCRIPCION

Este lubricante para cárter está dirigido a cubrir el parque de vehículos nafteros como también diesel de mediana exigencia. El mismo puede ser utilizado en todo tipo de vehículos (automóviles, camionetas, camiones). Apto también para motores que utilizan GNC.

Su nivel de calidad API SF/CC asegura en el caso de los motores a nafta una protección contra la formación de lodos, barnices y herrumbres típicos del servicio de ciudad. Posee además el nivel de aditivo antidesgaste necesario para prevenir el desgaste adhesivo generado por el contacto metal-metal, sobre todo en aquellos motores con árbol de levas a la cabeza.

Sus aditivos detergentes y dispersantes mantienen en suspensión las partículas, evitando que las mismas se depositen en el motor.

PRESENTACION

Granel, Tambor de 200 lts, Tambor de 100 lt, Baldes de 20 lts, Caja de 4 x 4 lts y

Caja de 12 x 1000 cc.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYOS	UNID	METODO	HD 30	HD 40	HD 50
Grado S.A.E	***	***	30	40	50
Viscosidad a 40 °C	cSt	D - 445	103,1	166,1	236,4
Viscosidad a 100 °C	cSt	D - 445	11	15,1	19
Índice de viscosidad	***	D - 2270	90	90	90
P. inflamación	°C	D - 92	220	230	235
P. escurrimiento	°C	D - 97	-9	-9	-9

PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad n°1.

