



FICHA DE TECNICA

Nombre de producto: Monogrado Larga Vida

DESCRIPCION

El "Monogrado Larga Vida" es un aceite de alta calidad para lubricación de motores Diesel Rápidos ya sean de aspiración manual o turboalimentados.

Están elaborados con aceite básicos altamente refinados y un moderno paquete de aditivos que permiten una mayor limpieza y protección antidesgaste del motor, cualquiera sea la condición de servicio.

CAMPO DE APLICACION

El "Monogrado Larga vida" están recomendados para los motores Diesel rápidos de cuatro tiempos empleados en pick ups, utilitarios, ómnibus, camiones, maquinarias agrícola, vial y de movimientos de suelos. También se emplea en transmisiones hidráulicas que requieren aceites del tipo CAT TO 2 y/o Allison C4.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Elevada resistencia a la oxidación y al incremento de viscosidad.
- Buena retención de TBN en los periodos de cambio de aceite convencionales.
- Adecuada relación costo-beneficio para motores de antiguo diseño y/o altos niveles de consumo de lubricante.

NIVELES DE PERFORMANCE

El "Monogrado Larga Vida" alcanza las siguientes especificaciones:

API CI-4/SJ, ACEA E2, MERCEDES BENZ 228.3, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2.

PRESENTACION

Granel, Tambor de 200 lts, Tambor de 100 lt, Baldes de 20 lts, Caja de 4 x 4 lt y Caja de 12 x 1 lt.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYOS	UNID	METODO	MLV 40
Grado S.A.E	***	***	40
Índice de viscosidad	***	D - 2270	96
Viscosidad a 40 °C	cSt	D - 445	168
Viscosidad a 100 °C	cSt	D - 445	15,8
P. inflamación	°C	D - 92	228
P. escurrimiento	°C	D - 97	-18
Numero base (TBN)	mgKo	D - 2896	14

PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad n°1.